

## EASYCONTROLLER

### EASYCONTROLLER

- Per l'avviamento e l'arresto di pompe di superficie, sommerse o drenaggio
- Monofase e trifase
- 1 o 2 pompe
- Controllo remoto (BMS)
- Unità di controllo universale
- Made in Italy



#### DESCRIZIONE

I quadri EASYCONTROLLER sono indicati per essere installati in impianti residenziali e industriali, controllare elettropompe monofase e trifase installate in:

gruppi di una o due elettropompe di superficie per la pressurizzazione gruppi di una o due elettropompe di drenaggio per acque reflue.

#### DATI ELETTRICI

Max temperatura ambiente	50 °C	Frequenza	50 Hz
--------------------------	-------	-----------	-------

# EASYCONTROLLER

## EASYCONTROLLER

### EASYCONTROLLER

Tipo	Codice	Tensione	Potenza motore P2	Potenza motore 2xP2	Protezione motore	Indice di protezione	HxPxL [mm]	Peso
<b>Control for 1 pump</b>								
EASYCONTROLLER M10-240	<b>UZQ14010</b>	1/N/PE~230 V	2,4 kW	-	1 ... 13 A	IP6X	200 x 100 x 170	1,2 kg
EASYCONTROLLER D10-110	<b>UZQ14080</b>	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	0,5 kW 1,1 kW	-	1,6 ... 2,5 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D10-150	<b>UZQ14090</b>	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	1,0 kW 1,5 kW	-	2,5 ... 4 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D10-220	<b>UZQ14100</b>	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	1,5 kW 2,2 kW	-	4 ... 6,3 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D10/110-400	<b>UZQ14110</b>	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	2,4 kW 4,0 kW	-	6,3 ... 10 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D10/750	<b>UZQ14210</b>	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	4,0 kW 7,5 kW	-	10 ... 16 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
<b>Control for 2 pumps</b>								
EASYCONTROLLER M20-240	<b>UZQ14020</b>	1/N/PE~230 V	-	2,4 kW	1 ... 13 A	IP6X	200 x 100 x 170	1,2 kg
EASYCONTROLLER D20-110	<b>UZQ14150</b>	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	- 0,5 kW 1,1 kW	0,5 kW 1,1 kW	1,6 ... 2,5 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D20-150	<b>UZQ14140</b>	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	- 1,0 kW 1,5 kW	1,0 kW 1,5 kW	2,5 ... 4 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D20-220	<b>UZQ14130</b>	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	- 1,5 kW 2,2 kW	1,5 kW 2,2 kW	4 ... 6,3 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D20-400	<b>UZQ14120</b>	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	- 2,4 kW 4,0 kW	2,4 kW 4,0 kW	6,3 ... 10 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D20-750	<b>UZQ14220</b>	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	- 4,0 kW 7,5 kW	4,0 kW 7,5 kW	10 ... 16 A	IP 54	450 x 230 x 320	9,7 kg