

# EASYCONTROLLER

SZAFA STEROWNICZA TYPU EASYCONTROLLER

- Trzy konfiguracje:  
powierzchniowa, zatapialna,  
drenaż
- Jednofazowa i trójfazowa
- 1 lub 2 pompy
- Zdalne sterowanie (BMS)
- Uniwersalne sterowanie
- Wyprodukowane we Włoszech



## OPIS

Panele sterownicze typu EASYCONTROLLER są przeznaczone do zastosowań domowych oraz przemysłowych i kontrolują jedno- i trójfazowe pompy elektryczne zainstalowane jako:

1 lub 2 układy pomp powierzchniowych lub zestawy do zwiększania ciśnienia

1 lub 2 układy pomp odwadniające lub przepompownie ścieków

## DANE ELEKTRYCZNE

Maksymalna temperatura otoczenia	50 °C	Częstotliwość	50 Hz
----------------------------------	-------	---------------	-------

## EASYCONTROLLER

Typ	Nr kat.	Napięcie	Moc silnika P2	Moc silnika 2xP2	Zabezpieczenie silnika	Rodzaj ochrony	HxWxL [mm]	Waga
<b>Sterowanie dla 1 pompy</b>								
EASYCONTROLLER M10-240	<b>UZQ14010</b>	1/N/PE~230 V	2,4 kW	-	1 ... 13 A	IP6X	200 x 100 x 170	1,2 kg
EASYCONTROLLER D10-110	<b>UZQ14080</b>	3/N/PE~230 V	0,5 kW	-	1,6 ... 2,5 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
		3/N/PE~400 V	1,1 kW					
EASYCONTROLLER D10-150	<b>UZQ14090</b>	3/N/PE~230 V	1,0 kW	-	2,5 ... 4 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
		3/N/PE~400 V	1,5 kW					
EASYCONTROLLER D10-220	<b>UZQ14100</b>	3/N/PE~230 V	1,5 kW	-	4 ... 6,3 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
		3/N/PE~400 V	2,2 kW					
EASYCONTROLLER D10/110-400	<b>UZQ14110</b>	3/N/PE~230 V	2,4 kW	-	6,3 ... 10 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
		3/N/PE~400 V	4,0 kW					
EASYCONTROLLER D10/750	<b>UZQ14210</b>	3/N/PE~230 V	4,0 kW	-	10 ... 16 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
		3/N/PE~400 V	7,5 kW					
<b>Sterowanie dla 2 pomp</b>								
EASYCONTROLLER M20-240	<b>UZQ14020</b>	1/N/PE~230 V	-	2,4 kW	1 ... 13 A	IP6X	200 x 100 x 170	1,2 kg
EASYCONTROLLER D20-110	<b>UZQ14150</b>	3/N/PE~230 V	-	0,5 kW	1,6 ... 2,5 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
		3/N/PE~400 V	-	1,1 kW				
EASYCONTROLLER D20-150	<b>UZQ14140</b>	3/N/PE~230 V	-	1,0 kW	2,5 ... 4 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
		3/N/PE~400 V	-	1,5 kW				
EASYCONTROLLER D20-220	<b>UZQ14130</b>	3/N/PE~230 V	-	1,5 kW	4 ... 6,3 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
		3/N/PE~400 V	-	2,2 kW				
EASYCONTROLLER D20-400	<b>UZQ14120</b>	3/N/PE~230 V	-	2,4 kW	6,3 ... 10 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
		3/N/PE~400 V	-	4,0 kW				
EASYCONTROLLER D20-750	<b>UZQ14220</b>	3/N/PE~230 V	-	4,0 kW	10 ... 16 A	IP 54	450 x 230 x 320	9,7 kg
		3/N/PE~400 V	-	7,5 kW				